



www.ecovillaggiomontale.it



Tre direttive adottate per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze













ASSONOMETRIE SOLARI ORIENTAMENTI CORRETTI









VEGETAZIONE:
mitigazione
del clima, purificazione
dell'aria e orientamento
visivo
























VIABILITA' LENTA

EMISSIONI CO2 EVITATE IN ECOVILLAGGIO MONTALE IN 7 ANNI: 898 TONNELLATE



784 Tonnellate
EMISSIONI ASSORBITE AD OGGI
DA RIFORESTAZIONE



310 TEP

EVITATE AD OGGI GRAZIE AL VERDE DI ECOVILLAGGIO

114,4 Tonnellate
EMISSIONI EVITATE AD OGGI
IN ECOVILLAGGIO

45,2 TEP

EVITATE AD OGGI DA ECOVILLAGGIO





UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI O RICICLABILI. BLOCCO LEGNO CASSERO certificazione dei materiali in bioedilizia e LEED N° LEED.2011_001 Ed.02 Rev.00

Certificato di Attestazione

Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

certifica che

ISOTEX s.r.l.

Poviglio (RE) - ITALY

si è uniformata alle prescrizioni generali e particolari del Disciplinare CERTIFICAZIONE ICEA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN RIFERIMENTO AI CRITERI LEED – BLOCCHI CASSERO IN LEGNO-CEMENTO – L.002.02:2016

Il certificato attesta che i seguenti prodotti possono contribuire ai Crediti LEED richiamati:

LEED NC 2009 Italia GBC HOME LEED NC 2009 Italia GBC HOME LEED NC 2009 Italia GBC HOME LEED NC 2009 Italia GBC HOME LEED NC 2009 Italia GBC HOME	Prestation of indicates termine of the first termine of the production consequent to give are efficient and production consequent to one to the interface of a cell evolution for sufficient and products of confidence of the products of production in segmentation of the confidence of the products of products of the products of products of the products of products of the product of products failure of products failure of products failure of the product failure of Stokes. Except of the requirement of products failure of Stokes. Except of the requirement of products failure of Stokes. Except of the products of products of products occurred to the product of products of the products occurred to the product of products occurred to the products occurred to the product of products occurred to the product of products occurred to the product occ
GBC HOME LEED NC 2009 Halia GBC HOME LEED NC 2009 Italia GBC HOME	L'univallaggio del produtto è separabile e transizzabile. Contenuto legam riccidato >35% in manos. Contenuto legam riccidato >35% in manos. In alla produtto i l'univaliante del produtto fecilia «15%». È stato redutto il predito ambientale del produtto secondo la metodologia Lide Cycle Assessment (LCA), in accordo dilla
GBC HOME LEED NC 2009 Italia GBC HOME LEED NC 2009 Italia	Distanza media tra il luogo di extrazione delle materie prime e basgo di lavorazione del prodetto finito c150km. È stato redatto il predio artinimate del prodetto scottole la nettodologia Life Cycle Assessment (LCA), in accordo ulla
GBC HOME LEED NC 2009 Italia	luogo di lavorazione del prodotto finito «150km. È stato redutto il probio ambientale del prodotto secondo la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), in accordo alla
	metodologia Life Cycle Assessment (LCA), in accordo alla
SEC HOME	Prestazioni di isolamento acuetico del prodotto comprovate da preve effectuate sul prodotto e/e sulle struttate in cui esso si inscrisco.
- LEED NC 2009 Rulia	Caratteristiche di traspirabilità e di regulazione igrometrica del predotto compressite da prove effettante alle scopo.
prediti di qui sopra, fatto	
LEED NC 2009 Italia	Il produtto è costituito per almuno il 4% in peso da sughero, ricavato da piantapioni con ciclo di raccolta «10 anni.
	LEED NC 2000 Italia rediti di cui sopra, fatti

CEA R

15 Marzo 2015
Res. Certificazione ICEA
Dr.Paulo Foglia

31 Dicembre 2017
Presidente ICEA

regin 19/1

Pag 1 di

1.0401 - Ed.00 Flev.00

N° EDIL.2009_006

Certificato di Conformità

Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

certifica che

ISOTEX s.r.l.

si è uniformata alle prescrizioni generali e particolari dello Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia (MAT_BIOEDIL.09 Ed.00 Rev.01)

Il certificato copre i seguenti prodotti

Blocco cassero in legno-cemento
Elemento per solaio in legno-cemento
Elementi fonoassorbenti in legno-cemento per barriere acustiche
Tramezze in legno-cemento

<ISOTEX®>

Riverse national
risenserabil

Olive II. 37% del produtos e contrabile del inguno riscultan che richece Si ricoren a
naturic prime ureque.

Schafer annana

Qualità

Byredines e i suno e componento non sono pericolosi per la solare unusua.

Aprilla dell'econistanus

Processas produttono con ricitoto consumo energetico, ricitoto emissioni in atmos

MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA
Conformi ai requisiti di conformi di conformi di requisiti del MAT_BIOEDILIZIA
CONFORMI ai requisiti di CONFORMI dell'ART.

MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA
CONFORMI ai requisiti di CONFORMI dell'ART.

MAT_BIOEDILI JO EADO Rev. 33 e
MAT_BIOEDILI JO EADO Rev. 31

ICEA Res.

Data di emirsione
7 Gennalo 2015

Res. Certificazione ICEA
Dr.-Paolo Foglia

244

Data di scadenza
31 Dicembre 2017
Presidente ICEA
De Petro Campus

ton waterplane dell'apprimitate estituta

1/1 M.0401 - Ed.00 Rev.00



GRAZIE PER L'ATTENZIONE





